

FÖRKLARINGAR

BRANDCELLSGRANS

BP BRANDPOST

1200

DELMÅTT I MM
MÅTT DÖRR- OCH PARTIÖPPNINGAR MOTSVARAS
AV LITTERATS MODULMÅTT
D9, GP9 = 910 MM DÄR EJ ANNAT ANGES

1200

PILMÅTT I MM

1

SYSTEMLINJE (STOMLINJE, UTGÅNG FÖR PILMÅTTSÄTTNING)

FG-0,00

PLUSHÖJD FÄRDIGT GOLV

FAST INREDNING

TAVELLIST TYP 1 (SE A-43. 6-001)

TAVELLIST TYP 2 (SE A-43. 6-001)

KAKEL PÅ VÄGG TILL ÖK 2500mm

KAKEL PÅ VÄGG TILL ÖK 2700mm

BR GOLVBRUNN, HÖJD
ÖVERKANT BRUNN +15.39,
FALL MOT BRUNN UTFÖRT
MED AVSTÅND 100MM TILL
BRUNN ca 1:20, ENLIGT
RITNING

YTTERSTA SKIVLAGRET PÅ MARKERAD SIDA
BYTS MOT 13 MM GYPROC GLASROCSKIVA VT

HÄNVISNINGAR

INNERVÄGGSTYPER OCH DETALJER: A-43.6-001

Byggnad 07
Plan 2, Del 2
Mått och littera

SKALA	NUMBER	BET
A1 1 : 50	A-40.1-022	I
A3 1 : 100		

